


Product Data Sheet (2015-04-30)


Prescor S

Конструкция предохранительных клапанов Prescor не только обеспечивает идеальную герметизацию, но и позволяет повысить пропускную способность. Уплотнение клапана выполнено из высококачественной резины, способной выдерживать температуры до 140 °С, а жесткость пружины зависит от установленного давления клапана. Таким образом исключается заедание клапана в седле.

Все клапаны проходят заводскую проверку и пригодны для применения в установке отопления и охлаждения, а также для защиты различных установок для нагрева питьевой воды. Предохранительные клапаны для установок питьевой воды см. в разделе "Принадлежности для систем питьевого водоснабжения".



Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Размеры				Тепловая мощность [кВт]		Код заказа
		A ["]	B ["]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]			
Prescor S 700 1 1/4	2,0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	600	1	29201
Prescor S 700 1 1/4	2,5	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	704	1	29202
Prescor S 700 1 1/4	3,0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	810	1	29203
Prescor S 700 1 1/4	3,5	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	911	1	29204
Prescor S 700 1 1/4	4,0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1013	1	29205
Prescor S 700 1 1/4	4,5	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1117	1	29206
Prescor S 700 1 1/4	5,0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1220	1	29207
Prescor S 700 1 1/4	6,0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1426	1	29208
Prescor S 700 1 1/4	7,0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1632	1	29209
Prescor S 700 1 1/4	8,0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1839	1	29210
Prescor S 700 1 1/4	10,0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	2252	1	29211
Prescor S 960 1 1/2	2,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	850	1	29221
Prescor S 960 1 1/2	2,5	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	996	1	29222
Prescor S 960 1 1/2	3,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1120	1	29223
Prescor S 960 1 1/2	3,5	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1289	1	29224
Prescor S 960 1 1/2	4,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1435	1	29225
Prescor S 960 1 1/2	4,5	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1581	1	29226
Prescor S 960 1 1/2	5,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1727	1	29227
Prescor S 960 1 1/2	6,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	2019	1	29228
Prescor S 960 1 1/2	7,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	2312	1	29229
Prescor S 960 1 1/2	8,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	2604	1	29230
Prescor S 960 1 1/2	10,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	3188	1	29231

Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Размеры				Тепловая мощность [кВт]		Код заказа
		A ["]	B ["]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]			
Prescor S 1700 2	2,0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	1491	1	29241
Prescor S 1700 2	2,5	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	1747	1	29242
Prescor S 1700 2	3,0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	1980	1	29243
Prescor S 1700 2	3,5	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	2259	1	29244
Prescor S 1700 2	4,0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	2515	1	29245
Prescor S 1700 2	4,5	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	2772	1	29246
Prescor S 1700 2	5,0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	3028	1	29247
Prescor S 1700 2	6,0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	3540	1	29248
Prescor S 1700 2	7,0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	4053	1	29249
Prescor S 1700 2	8,0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	4565	1	29250
Prescor S 1700 2	10,0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	5590	1	29251
Prescor S 600 1 1/2 *	2,5	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	600	1	29520
Prescor S 600 1 1/2 *	3,0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	600	1	29521
Prescor S 900 2 *	2,5	2" bi.	2 1/2" bi.	95	82	62	242	900	1	29530
Prescor S 900 2 *	3,0	2" bi.	2 1/2" bi.	95	82	62	242	900	1	29531
Flamco наборы уплотнений									25	29260

* Produced according to TRD directives.

Информация общего характера

- Наборы уплотнений (100 шт. в упаковке) для выступающих частей, таких как Flexcontrol или Prescor S, заказываются отдельно.

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)

ООО "Майбес РУС"
Ул. 8-я Текстильщиков д.11/2
109129, Москва - Russia
Т +7 (495) 727-20-26
Е kapitanov@meibes.ru
I www.meibes.ru

